

Niederschrift über die Probenahme von Asphaltbohrkernen nach den ZTV Asphalt-StB und Untersuchungsauftrag

Baumaßnahme:	Empfänger (bitte ankreuzen)	
Bauleiter:	Rechnung	Prüfbericht
Telefon:		
Email:		
Auftraggeber:		
Auftragnehmer, ggf. mit Sitz der Zweigstelle:		
Hersteller des Asphaltmischguts / Asphaltmischwerk:		

Bohrkern- bezeichnung *)	Entnahmestelle	zu prüfende Schicht (bitte ankreuzen)				
		Deck- schicht	Binder- schicht	Trag- schicht		
Soll-Einbaudicke der Schicht [cm]:						
Datum der Entnahme:						

Gewünschte Untersuchungen (bitte ankreuzen):

- Kontrollprüfung
 zusätzliche Kontrollprüfung
 Schiedsuntersuchung
 Untersuchung an 2 Bohrkernen je Entnahmestelle (Einbaudicke, Verdichtungsgrad und Hohlraumgehalt)
 Schichtenverbund (zusätzlich 2 Bohrkern je Entnahmestelle mit Kennzeichnung der Einbaurichtung, bei DSH-V 3 Bohrkern)
 zu prüfende Schichtgrenzen: _____

zusätzliche / andere Prüfung: _____

*) Nach den TP Asphalt-StB, Teil 27 sind mindestens 2 Bohrkern je Entnahmestelle erforderlich. Liegen keine Asphaltmischgutproben vor, sind zur Bildung einer Durchschnittsprobe mindestens 5 Bohrkern zu entnehmen. Für den Abscherversuch ist ein Bohrkern Durchmesser von (150 ± 2) mm einzuhalten.

 Datum, Unterschrift Auftraggeber

 Datum, Unterschrift Auftragnehmer